

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALTURA ÚTIL DE DESCARGA	4,25 m		
PESO(SEM OPCIONAIS)	1.490 kg		
ARO	16"		
EIXO	Tandem		
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	5.000 litros ou 4.320 Kg		
CAPACIDADE DE TRATAMENTO	Até 140 sacas/hora (máxima de 120 kg/min)		
ACIONAMENTO DO HELICOIDE	Motor hidráulico 50 litros/minutos com válvula eléctro/hidráulica acionado via rádio		
TIPOS DE TRATAMENTO	Inoculantes líquidos, defensivos, fungicidas, micronutrientes e grafite		
ACIONAMENTO SISTEMA DE TRATAMENTO	Bateria 12 volts (trator), acionamento via rádio		
APLICAÇÃO DOS PRODUTOS	02 atomizadores diretamente no helicoide transportador		
CAPACIDADE RESERVATÓRIOS DE LÍQUIDO	02 tanques de 60 litros cada		
VELOCIDADE DE TRANSPORTE	Máx. 20 Km/h		
OPCIONAIS	Caracol superior/inferior para arroz Graneleira em aço inox Tubos em aço inox Unidade hidráulica Pneus		
	Altura	Largura	Comprimento
Tubo Descarga Aberto	4,75 m	4,20 m	4,20 m
Tubo Descarga Fechado	3,35 m	3,10 m	5,30 m

GRAZMEC

Grazmec Indústria e Comércio Ltda:
Avenida Stara, 340
Não-Me-Toque - RS/Brasil
Fone/Fax: 55 (54) 3320 - 1100
CAIXA POSTAL 63 - CEP: 99470-000
www.grazmec.com.br



/grazmec

GRAZMEC



TS5

PT-BR

TS5



Itens de série:
Abertura hidráulica de comporta de grãos.
Abertura hidráulica do tubo de descarga.
Sistema de controle remoto por rádio.
Filtro hidráulico de pressão.
Comando hidráulico.
Lona de cobertura.

GRANDE CAPACIDADE E VELOCIDADE COM QUALIDADE

Gerenciamento eletrônico do sistema e tratamento de sementes via inovador painel funcional com "Sistema Multiplexador", este com LCD, backlight. Plataforma abastecedora del grafite turbo.

Plataforma abastecedora do grafite turbo.

Bombas peristálticas com sensores que permitem a exata dosagem de produtos densos ou líquidos.

Grafite turbo com maior capacidade volumétrica, maior vazão e terceira entrada exclusiva localizada no canudo inferior.

Aplicação dos produtos realizada através de atomizadores no helicóide, proporcionando maior uniformidade na cobertura da semente (não entope mesmo com caldas densas).

Luzes para trabalho noturno.



RESERVATÓRIOS
LÍQUIDOS



APLICADOR DE
GRAFITE PÓ



BOMBA PERISTÁUTICA

